



PRODUKTBLAD

Blendik Ensarget
Design nr. 10000



IA TORGENSEN
TEKSTILER 

Historien om design Blendik Ensfarget

Ia var den første som laget en Blendingsgardin i Norge. Hun vant Merket for God Design for denne tekstilen. Den gangen var stoffet i Bomull, og produsert i Norge. Tiden endret seg, og kravet til flammehemming og liten krymp ble endret.

Da startet jakten for Ia på en kvalitet som kunne erstatte den første blendingskvaliteten i Bomull.

Den fant hun for mange år siden i Blendik, en kvalitet som nå er svært mye brukt i alle typer prosjekter.

Blendik 10000-36 finnes i 300 cm bredde.

Fakta om Blendik

100 % Polyester FR, flammehemmende, krøller lite, krymper minimalt. Jacquard vevet vare som er like fin på begge sider og har et bløtt og vakkert fall. De mørkeste fargene gir svært god nedblending.

Vask og vedlikehold

Kvaliteten skal vaskes som finvask på 40 °C, kan ved behov vaskes på 60 °C. Tåler svak sentrifugering. Blendik skal strykes på lav temperatur.

Miljø

Alle tekstiler er produsert uten bruk av kreftfremkallende, arvestoffskadelige, giftige, eller allergifremkallende midler.

Design: Blendik Ensfarget 10000

Bredde: Ca. 300 cm

Rapport: -

Kvalitet: Blendik, 100 % Polyester FR

Vekt: Ca. 780 g/lm

Krymp: 0 - 2 %

Fargeekthet: Mot lys 4-5, Mot vask 4-5

Flammehemming: IMO Res. A471 (XII)

Lydabsorbering: Koeffisient SS-EN ISO 354 /
DIN EN ISO 11654 a w 0,65
Klasse C

Vaskeanvisning:


Kontor:



Helse:



Fargestillinger



10000/36

Limegul

Kontakt:

Tlf: +47 62 59 14 22

Mail: firmapost@ia-torgersen.no

www.ia-torgersen.no


IA TORGERSSEN
TEKSTILER 