

FDV DOKUMENT

TIL VASKERIET:

- før du går i gang, en veileder til vask og vedlikehold...



En viktig regel:

Vask alltid en prøvehøyde før et større antall legges i maskinen!

HOVEDKONTOR OG SHOWROM

Ia Torgersen
Ingstad gård
Rokosjøvegen 263
2340 Løten, Norge
Tlf + 47 62 59 14 22
firmapost@ia-torgersen.no
www.ia-torgersen.no

OSLO

Ia Torgersen
v/Inger Johanne Borgen
Tlf + 47 45 03 97 09
ingerjohanne@ia-torgersen.no

BERGEN

Ia Torgersen
v/Trine Grimsæth Nygaard
Tlf. + 47 91 63 84 02
trine@ia-torgersen.no

VASKEANVISNING:

Solo, Lofoten, Flo og Fjære, Kantate, Sonate, Sopran, Relieff, Parallell, Opera og Fagott:

Kontor:     

Helse:     

Benytt vaskemiddel uten optisk blekemiddel.

Halvfull maskin. Høy vannstand. Lav sentrifugering.

Tåler å trommeltørkes, lav temperatur, men kan gjerne taes ut av maskinen før sentrifugering, og henges til tørk.

Våre tekstiler tåler det meste, men skal ikke strykes med for varmt jern, da vil fiberen smelte og trekke seg sammen.

Ikke klorbleking. Renses med mild rensem metode.

Vask alltid en prøvehøyde før et større antall legges i maskinen!

Havskimmer:

    

Finvask 30 °C. Bør ikke trommeltørkes. Ikke klorbleking. Skal ikke strykes med for varmt jern, da vil fiberen smelte og trekke seg sammen.

Vask alltid en prøvehøyde før et større antall legges i maskinen!

Menuett, Tuba:

Kontor:     

Helse:     

Halvfull maskin. Høy vannstand. Ved behov tåler smittevask inntil 10 min på 85 °C.

NB: Vaskes separat. Unngå mekanisk bearbeiding.

Renses med mild rensem metode. Varmt strykejern, inntil 150 °C.

Ikke klorbleking.

Vask alltid en prøvehøyde før et større antall legges i maskinen!

HOVEDKONTOR OG SHOWROM

Ia Torgersen
Ingstad gård
Rokosjøvegen 263
2340 Løten, Norge
Tlf + 47 62 59 14 22
firmapost@ia-torgersen.no
www.ia-torgersen.no

OSLO

Ia Torgersen
v/Inger Johanne Borgen
Tlf + 47 45 03 97 09
ingerjohanne@ia-torgersen.no

BERGEN

Ia Torgersen
v/Trine Grimsæth Nygaard
Tlf. + 47 91 63 84 02
trine@ia-torgersen.no

Lin:



Halvfull maskin. Høy vannstand. Ikke klorbleking. Bør ikke trommeltørkes.

Vask alltid en prøvehøyde før et større antall legges i maskinen!

Kornett Dusj, Kwartett FR Dusjtekstil:



Maskinvask 60 °C. Ved behov tåler vask på 85 °C. Lav sentrifugering. Halvfull maskin. Høy vannstand. Ikke klorbleking.

Varmt strykejern, inntil 110 °C.

Vask alltid en prøvehøyde før et større antall legges i maskinen!

Blendik Ensfarget, Blendik m. mønster, Blendik Symfoni, Blendik Struktur:



NB: Vaskes separat. Unngå mekanisk bearbeiding.

Bør ikke trommeltørkes. Renses med mild rensem metode. Skal ikke strykes med for varmt jern, da vil fiberen smelte og trekke seg sammen. Varmt strykejern, inntil 110 °C.

Ikke klorbleking.

Vask alltid en prøvehøyde før et større antall legges i maskinen!

Cello og Bass Velour:



Finvask 30 °C. Unngå sentrifugering. Ikke klorbleking.

Vask alltid en prøvehøyde før et større antall legges i maskinen!

HOVEDKONTOR OG SHOWROM

Ia Torgersen
Ingstad gård
Rokosjøvegen 263
2340 Løten, Norge
Tlf + 47 62 59 14 22
firmapost@ia-torgersen.no
www.ia-torgersen.no

OSLO

Ia Torgersen
v/Inger Johanne Borgen
Tlf + 47 45 03 97 09
ingerjohanne@ia-torgersen.no

BERGEN

Ia Torgersen
v/Trine Grimsæth Nygaard
Tlf. + 47 91 63 84 02
trine@ia-torgersen.no

Tilla og Mose Melert. Vaskbart møbelstoff:

Ullprogram 40°C. Lav sentrifugering. Halvfull maskin. Krymp: ca. 2,5 %



Kan trommeltørkes på lav temperatur.

Varmt strykejern, maks 150 °C.

Utendørstekstil:

Tørk av med fuktig klut.

HOVEDKONTOR OG SHOWROM

Ia Torgersen
Ingstad gård
Rokosjøvegen 263
2340 Løten, Norge
Tlf + 47 62 59 14 22
firmapost@ia-torgersen.no
www.ia-torgersen.no

OSLO

Ia Torgersen
v/Inger Johanne Borgen
Tlf + 47 45 03 97 09
ingerjohanne@ia-torgersen.no

BERGEN

Ia Torgersen
v/Trine Grimsæth Nygaard
Tlf. + 47 91 63 84 02
trine@ia-torgersen.no

KVALITETENES NAVN OG EGENSKAPER:

Lett skjerming – Flammehemmet Trevira CS / Polyester FR

Fagott:	Vekt ca. 210 g/lm. 100 % Trevira CS. Krymp 0 - 1 %. Bredde ca. 300 cm. Elegant ensfarget kvalitet med lett struktur. Godt egnet som wavegardin, og fin på innvendige glassfelt. Vasketemperatur: 40-60 °C. Fargeekthet mot lys: 4-5. Fargeekthet ved vask: 4-5
Flo og Fjære:	Vekt ca. 249/390 g/ lm. 100 % Trevira CS. Krymp 0 %. Bredde ca. 300 cm. Horisontale felt med ulik skjermingsgrad, linstruktur. Rapport 3 m: 2 m felt med kvalitet tilsvarende Solo, 1 m i lysere og tynnere kvalitet som slipper gjennom mer lys. To fargestillinger: Mokka og blå. Vasketemperatur: 40-60 °C. Fargeekthet mot lys: 5-6. Fargeekthet ved vask: 5.
Havskimmer:	Vekt ca. 214 g/lm. 100 % Trevira CS. Bredde 320 cm. Krymp 0 %. Meget lett gardin som gir en svak illusjon av skjerming. Anbefalt vasketemperatur: 30 °C. Fargeekthet mot lys: 4-5. Fargeekthet ved vask: 4-5.
Opera:	Vekt ca. 468 g/lm. 100 % Polyester FR. Bredde ca. 300 cm. Krymp 0-3 %. Kvaliteten er litt tyngre en Solo og har bløt og vakkert fall. Vasketemperatur: 40-60 °C. Fargeekthet mot lys: 4-5. Fargeekthet ved vask: 5.
Relieff & Parallell:	Vekt ca. 188 g/lm. 100 % Trevira CS. Bredde ca. 150 cm. Krymp 0 %. Semi-transparent tekstil som gir lett skjerming mot omgivelsene. Vasketemperatur: 40-60 °C. Fargeekthet mot lys: 5-6. Fargeekthet ved vask: 5.
Solo & Lofoten:	Vekt ca. 390 g/lm. 100 % Trevira CS. Bredde ca. 300 cm. Krymp 0 %. Elegant lett melert farge, linstruktur. Vasketemperatur: 40-60 °C. OBS! Rapporten til Lofoten har tre farger som er vevd sammenhengende ca. 95 cm av hver farge. Gardinen kan være så bred som man ønsker, men høyden er begrenset til ca. 295 cm. Høyden brukes som bredde. Fargeekthet mot lys: 5-6. Fargeekthet ved vask: 5.
Sonate:	Vekt ca. 135 g/lm. 100 % Polyester FR. Bredde ca. 150 cm. Krymp 0 %. Flammehemmende garn, krøller lite, krymper minimalt. Lett linstruktur. Vasketemperatur: 40-60 °C. Fargeekthet mot lys: 5-6. Fargeekthet ved vask: 5.
Sopran:	Vekt ca. 270 g/lm. 100 % Trevira CS. Bredde ca. 300 cm. Krymp 0-1 %. Flammehemmende garn, krøller lite. Vasketemperatur: 40-60 °C. Fargeekthet mot lys: 6-7. Fargeekthet ved vask: 5.

Moderat til god skjerming – Flammehemmet Polyester FR

Kantate:	Vekt ca. 273 g/lm. 100 % Polyester FR. Bredde ca. 150 cm. Krymp 0 - 0,5 %. Mellomtykk kvalitet, velegnet for fasader. Vasketemperatur: 40-60 °C. Fargeekthet mot lys: 5-6. Fargeekthet ved vask: 5.
Menuett:	Vekt ca. 350 g/lm. 100 % Polyester FR. Bredde ca. 140 cm. Krymp 0 - 1 %. Linstruktur. Mellomtykk kvalitet, velegnet for fasader. Vasketemperatur: 40-60 °C. Fargeekthet mot lys: 4-5. Fargeekthet ved vask: 4-5
Tuba:	Vekt ca. 840 g/lm. (280 g/ m ²) 100 % Trevira CS. Bredde ca. 300 cm. Krymp 0-1 %. Flammehemmende garn, krøller lite. Martindale ca. 50 000. Lydabsorbasjon klasse C. Vasketemperatur: 40-60 °C. Fargeekthet mot lys: 4-5. Fargeekthet ved vask: 4-5

Lin: 100 % lin, sanforisert / mykgjort – minimal krymp

Lin:	Vekt ca. 377 g/lm. 100 % Lin. Bredde ca. 150 cm. Krymp inntil 3-4 %. Høykvalitets hel-lin, med mykt grep. Ikke flammehemmende. Anbefalt vasketemperatur: 40°C.
-------------	---

HOVEDKONTOR OG SHOWROM

Ia Torgersen
Ingstad gård
Rokosjøvegen 263
2340 Løten, Norge
Tlf + 47 62 59 14 22
firmapost@ia-torgersen.no
www.ia-torgersen.no

OSLO

Ia Torgersen
v/Inger Johanne Borgen
Tlf + 47 45 03 97 09
ingerjohanne@ia-torgersen.no

BERGEN

Ia Torgersen
v/Trine Grimsæth Nygaard
Tlf. + 47 91 63 84 02
trine@ia-torgersen.no

Blendingsgardin – Flammehemmet Polyester FR

Blendik Ensfariget:	Vekt ca. 390 g/lm. 100 % Polyester FR. Bredde ca. 150 cm. Krymp 0-2 %. De mørkeste fargene gir svært god nedblending. Jacquard vevet vare som er like fin på begge sider. Lydabsorbasjon klasse C. Vasketemperatur: 40-60 °C. Fargeekthet mot lys: 4-5. Fargeekthet ved vask: 4-5.
Blendik med mønster:	Vekt ca. 390 g/lm. 100 % Polyester FR. Bredde ca. 150 cm. Krymp 0-2 %. De mørkeste fargene gir svært god nedblending. Jacquard vevet vare som er like fin på begge sider. Lydabsorbasjon klasse C. Vasketemperatur: 40-60 °C. Fargeekthet mot lys: 5-6. Fargeekthet ved vask: 5
Blendik Struktur:	Vekt ca. 826 g/lm. 100 % Polyester FR. Bredde ca. 295 cm. Nedblendingskvalitet med vevmønstret forside og sateng bakside. Den har god tyngde med mykt fall. Lydabsorbasjon klasse C. Vasketemperatur: 40-60 °C. Fargeekthet mot lys: 5. Fargeekthet ved vask: 4-5.
Blendik Symfoni:	Vekt ca. 440 g/lm. 100 % Polyester FR. Bredde ca. 150 cm. Krymp 0-1 % Nedblendingskvalitet med fløyelsaktig forside og sateng bakside. Mykt og vakkert fall. Tåler godt håndtering ved for- og fratrekk. De mørkeste fargene gir svært god nedblending. Lydabsorbasjon klasse C. Vasketemperatur: 40-60 °C. Fargeekthet mot lys: 5-6. Fargeekthet ved vask: 4-5.

Velour – Flammehemmet Trevira CS

Cello:	Vekt 532 g/lm. 100 % Trevira CS. Bredde ca. 140 cm. Krymp 0-1 %. God skjermingsgrad og god akustisk hjelper. Velegnet til scenetepper. Martindale ca. 100 000. Lydabsorbasjon klasse C. Vasketemperatur: 40 °C. Fargeekthet mot lys: 5-6. Fargeekthet ved vask: 4.
Bass:	Vekt 728 g/lm. 100 % Trevira CS. Bredde ca. 140 cm. . Krymp 0-1 %. Velegnet som møbelstoff. Martindale ca. 100 000. Lydabsorbasjon klasse A. Vasketemperatur: 40 °C. Fargeekthet mot lys: 5-6. Fargeekthet ved vask: 4-5.

Dusj-tekstil metervare antiråte / sanitærbehandlet

Kornett Dusj:	Vekt 146 g/lm. 100 % Polyester. Antiråte/sanitærbehandlet. Bredde ca 206 cm. Krymp 0-1 %. Vasketemperatur: 60°C. Ved behov tåler vask på 85 °C.
Kvartett FR Dusjtekstil:	Vekt 146 g/lm. 100 % Polyester. Antiråte/sanitærbehandlet. Bredde ca 200 cm. Krymp 0 - 1 %. Vasketemperatur: 60°C. Ved behov tåler vask på 85 °C.

Utendørstekstil, anti bakteriell og teflonbehandlet

Utendørs:	Vekt ca. 351 g/lm. 100 % Akryl. Antibakteriell og akrylatbelagt-vannavvisende. Meget høy lysekthet (7). Bredde ca. 140 cm. Krymp 0 – 1 %. Vask: Tørk av med fuktig klut.
------------------	--

HOVEDKONTOR OG SHOWROM

Ia Torgersen
Ingstad gård
Rokosjøvegen 263
2340 Løten, Norge
Tlf + 47 62 59 14 22
firmapost@ia-torgersen.no
www.ia-torgersen.no

OSLO

Ia Torgersen
v/Inger Johanne Borgen
Tlf + 47 45 03 97 09
ingerjohanne@ia-torgersen.no

BERGEN

Ia Torgersen
v/Trine Grimsæth Nygaard
Tlf. + 47 91 63 84 02
trine@ia-torgersen.no

Felles for alle kvaliteter:

Alle tekstiler er produsert uten bruk av kreftfremkallende, arvestoffskadelige, giftige, eller allergifremkallende midler.

Vaskeanvisningslapper:

Vi har vaskeanvisningslapper i tekstil som festes i gardinene under søm. Husk å bestille disse dersom dere kun bestiller metervaren fra oss.

Opphenging – Nedtaking av gardiner

Våre gardiner leveres med stødig gardinbånd i toppen og solide enkle kroker som sitter godt fast. Disse må en ta ut før vask.



HOVEDKONTOR OG SHOWROM

Ia Torgersen
Ingstad gård
Rokosjøvegen 263
2340 Løten, Norge
Tlf + 47 62 59 14 22
firmapost@ia-torgersen.no
www.ia-torgersen.no

OSLO

Ia Torgersen
v/Inger Johanne Borgen
Tlf + 47 45 03 97 09
ingerjohanne@ia-torgersen.no

BERGEN

Ia Torgersen
v/Trine Grimsæth Nygaard
Tlf. + 47 91 63 84 02
trine@ia-torgersen.no